StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

**USB 3.0接続4K対応HDMI外付けグラフィックアダプタ　DisplayLink™認定　Ultra HD対応**

*StarTech ID: USB32HD4K*

4K Ultra HDビデオに対応するUSB 3.0 ビデオグラフィック アダプタ。現在のシステムが4Kビデオ出力に非対応でも、超解像度HDビデオを出力することができます。4Kモニタを外付けにして、デスクトップの拡張またはミラーリングを行い、作業効率のアップが可能です。DisplayLink 4K プラグアンドプレイ認定を取得しており、ドライバが自動的にインストールされるので、すぐに4K対応ディスプレイを使用することができます。

## ウルトラHDでのマルチタスク

デスクトップ／ノートパソコンのビデオカードが4K出力に対応していない場合でも、本アダプタを使用して4K HDテレビやプロジェクタをパソコンに接続できるようになります。マルチタスクしやすいようにプライマリ ディスプレイを4K対応モニタやテレビに拡張、ミラーリングし、生産性を向上させることができます。

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

## 驚異の画質

4K対応ディスプレイ機器は、HD解像度（1080p）の4倍という驚きの画質を実現します。本アダプタは、USB 3.0接続の高い帯域幅を活用し、圧倒的な超解像度画質を4Kディスプレイに再現します。1080p ディスプレイとの下位互換性も保持しており、家庭やオフィスその他のワークスペース用途に最適なアクセサリです。

## DisplayLink 4Kプラグアンドプレイ認定

インストールは極めて簡単です。本アダプタは、DisplayLink 4K プラグアンドプレイ認定を受けており、インターネットに接続されたWindows® 7 または Windows® 8 コンピュータに接続すると、自動的に最新のドライバにアップデートされます。ユーザーがダウンロードやインストールを行う必要はありません。

StarTech.com では、2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

**Applications**

- コンピュータシステムに4K対応のテレビ、モニタ、プロジェクター等を接続
- 大きな（または複数の）スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示
- メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ

**Features**

- USB 3.0ポートを介してコンピュータシステムにUltra HD 4Kビデオサポートを追加
- 最高4Kの解像度に対応した驚異の画質
- DisplayLink 4Kプラグアンドディスプレイ認定 - ドライバの自動インストールとアップデート
- 4K Ultra HD出力に最大の帯域幅を提供するUSB 3.0ホストコンピュータ接続
- USBバスパワー駆動に対応し追加の電源供給が不要

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

**Technical Specifications**

| | |
|---|---|
| Warranty | 2 Years |
| USBパス・スルー | なし |
| オーディオ | あり |
| チップセットID | DisplayLink - DL5500 |
| ポート | 1 |
| 出力信号 | HDMI |
| 配線 | HDMI |
| ワイド画面サポート | あり |
| 対応解像度 | Widescreen(16/32 bit):<br>3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720<br><br>Standard(16/32 bit):<br>1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480 |
| 最大デジタル解像度 | 4K x 2K @ 30Hz |
| コネクタA | 1 - USB 3.0 A（9ピン、SuperSpeed）オス |
| コネクタB | 1 - HDMI（19ピン）メス |
| Microsoft WHQL認証済み | あり |
| OS互換性 | Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000 (Aero 3D interface supported)<br>Apple® OSX El Capitan (10.11), Yosemite (10.10), Mavericks (10.9) Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) |
| システムおよびケーブル要件 | CPU:Quad Core 2.4GHz以降（i5推奨）<br>RAM:4 GB以上 |
| 電源 | USB電源 |
| 保存温度 | -10°C to 80°C (14°F to 167°F) |
| 動作温度 | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| 湿度 | <85%未満相対湿度（結露しないこと） |
| エンクロージャタイプ | プラスチック |
| ケーブル長さ | 2.5 in [63.5 mm] |
| 色 | ブラック |
| 製品幅 | 1.8 in [45 mm] |
| 製品重量 | 2.3 oz [65 g] |
| 製品長さ | 7.9 in [200 mm] |

| | |
|---|---|
| 製品高さ | 0.6 in [15 mm] |
| 工場出荷時（パッケージ）重量 | 0.5 lb [0.2 kg] |
| パッケージ内容 | 1 - USB 3.0 - HDMI外付けビデオカード |
| パッケージ内容 | 1 - ソフトウェアインストール用ディスク |
| パッケージ内容 | 1 - 取扱説明書 |

**Certifications, Reports and Compatibility**